


版本 Edition	变更内容 Description of the change

正样
2026.03.09
A



标配：A型圆头普通平键
A12X8X56(GB/T1096)



抱闸参数 Brake parameters

额定电压 Rated voltage	24	V DC
额定功率 Rated power	55	W
电阻(20℃) Resistance	10.5±7%	Ω
额定扭矩 Rated torque	≥150	N·m
释放电压 Release voltage	≥1.2	V
吸引电压 Pickup voltage	≤18	V
吸合时间 Pickup time	≤350	ms
释放时间 Release time	≤80	ms
回转间隙 Rotational Clearance	≤1° (20%额定扭矩) (20%Rated torque)	

电机技术参数 Motor parameters


额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	18.9	kW
额定扭矩 Rated torque	120	N·m
额定电流 Rated current	32.2	Arms
峰值扭矩(750rpm) Peak torque	300	N·m
峰值电流(750rpm) Peak current	84.4	Arms
峰值扭矩(1500rpm) Peak torque	264	N·m
峰值电流(1500rpm) Peak current	88.2	Arms
峰值扭矩(2500rpm) Peak torque	145	N·m
峰值电流(2500rpm) Peak current	73.4	Arms
额定转速 Rated speed	1500	rpm
峰值转速 Maximum speed	2500	rpm
扭矩系数 Torque constant	3.73	N·m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	237.9	V/krpm
线电阻 line resistance	0.45	Ω
线电感 line inductance	10.85	mH
转动惯量 Moment of inertia	147±10%	kg·cm ²
轴向允许载荷 Axial allowable load	/	N
径向允许载荷 Radial allowable load	/	N
极对数 Number of pole pairs	4	对

引线定义 Wiring definition



信号航插规格 Encoder connector

YD28J15Z



编码器规格 Connector specifications




23-bit
optical encoder

12-bit
Resolver encoder

引线定义 Wiring definition									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PE (屏蔽)	SD+ (蓝)	SD- (黄)	+5V (红)	0V (黑)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)	
PE (屏蔽)	Ref+ (红白)	Ref- (黄白)	Cos- (黑)	Cos+ (红)	Sin+ (黄)	Sin- (蓝)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)	

风扇电源PG11防水接头

电源PG36防水接头



SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification		编码器 Encoder	
	11101-01454	IMS20B-20M19D15C-4-P94F-A		23位多圈光编	
				深圳市英威腾电气股份有限公司 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.	
A	新归档	/	26-2-9	名 称	电机外形图 Motor outline dimension drawing
版 本	更改方式	更改人	日期		
设 计	/			料 号	/
校 核	/				
工 艺	/			图 号	投影标识
审 核	/				
标准化	/			重 量	比例
批 准	/				
				第 1 页 共 1 页	