版 本 Edition	变更内容 Description of the change

正样
2026.03.09
A



标配： A型圆头普通平键
A12X8X56(GB/T1096)







Speed-torque characteristic curve



电机技术参数 Motor parameters

额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	25.1	kW
额定扭矩 Rated torque	160	N · m
额定电流 Rated current	43.3	Arms
峰值扭矩(750rpm) Peak torque	400	N · m
峰值电流(750rpm) Peak current	109.3	Arms
峰值扭矩(1500rpm) Peak torque	322	N · m
峰值电流(1500rpm) Peak current	100.8	Arms
峰值扭矩(2500rpm) Peak torque	191	N · m
峰值电流(2500rpm) Peak current	94.8	Arms
额定转速 Rated speed	1500	rpm
峰值转速 Maximum speed	2500	rpm
扭矩系数 Torque constant	3.7	N.m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	243.3	V/krpm
线电阻 line resistance	0.31	Ω
线电感 line inductance	7.7	mH
转动惯量 Moment of inertia	177±10%	kg · cm2
轴向允许载荷 Axial allowable load	/	N
径向允许载荷 Radial allowable load	/	N
极对数 Number of pole pairs	4	对
IP防护等级 Ingress Protection Rating	IP54	
绝缘等级 Insulation class	F	
绝缘电阻 Insulation resistance	＞100MΩ DC500V	
电机重量 Motor weight	67.7	kg
工作温度 Operating temperature	-20℃~40℃	
工作湿度 Operating humidity	20%~80% (不结露 Non-dewfall)	
推荐安装海拔 Recommend installing altitude	＜1000m(1km以上降额使用) (Derate for use above 1km)	

引线定义
Wiring definition



信号航插规格
Encoder connector

YD28J15Z

编码器规格 Connector specifications	引线定义 Wiring definition								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-bit optical encoder	PE (屏蔽)	SD+ (蓝)	SD- (黄)	+5V (红)	0V (黑)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)
12-bit Resolver encoder	PE (屏蔽)	Ref+ (红白)	Ref- (黄白)	Cos- (黑)	Cos+ (红)	Sin+ (黄)	Sin- (蓝)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)

SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification	编码器 Encoder
	11101-01462	IMS20B-20M25D15C-4-R7F-A	12位旋变
	11101-01463	IMS20B-20M25D15C-4-P9F-A	23位多圈光编

			深圳市英威腾电气股份有限公司 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.
A	新归档	/	26-2-9
版 本	更改方式	更改人	日期
设 计	/	名 称	电机外形图 Motor outline dimension drawing
校 核	/		
工 艺	/	料 号	/ 材 质 /
审 核	/	图 号	/ 投影标识
标准化	/	重 量	/ 比 例 1:1
批 准	/		第 1 页 共 1 页