版 本 Edition	变更内容 Description of the change
B	外形图模板变更

B
2026.02.06
正样



截面B-B





电机技术参数 Motor parameters		
额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	0.2	kW
额定扭矩 Rated torque	0.64	N · m
峰值扭矩 Peak torque	2.24	N · m
额定电流 Rated current	1.1	Arms
峰值电流 Peak current	3.6	Arms
额定转速 Rated speed	3000	rpm
峰值转速 Maximum speed	7000	rpm
扭矩系数 Torque constant	0.65	N.m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	42.72	V/krpm
线电阻 line resistance	19.98	Ω
线电感 line inductance	52.06	mH
转动惯量 Moment of inertia	0.28±10%	kg · cm2
轴向允许载荷 Axial allowable load	74	N
径向允许载荷 Radial allowable load	245	N
极对数 Number of pole pairs	5	对
IP防护等级 Ingress Protection Rating	IP67	
绝缘等级 Insulation class	F	
绝缘电阻 Insulation resistance	＞100MΩ DC500V	
电机重量 Motor weight	0.8	kg
工作温度 Operating temperature	-20℃~40℃	
工作湿度 Operating humidity	20%~80% (不结露 Non-dewfall)	
推荐安装海拔 Recommend installing altitude	＜1000m(1km以上降额使用) (Derate for use above 1km)	

动力端子规格 Power connector

SC-MC6P-AP2G-054

D



标准款引线定义 Wiring definition without brake					
1	2	3	4	A	B
V	U	W	PE	–	

动力端子规格 Power connector

SC-MC6P-AP2G-044

D



抱闸款引线定义 Wiring definition with brake					
1	2	3	4	A	B
V	U	W	PE	24V DC	0V

信号端子规格 Encoder connector

SC-MC7M-A60G-180

E



编码器规格 Connector specifications: 17-bit magnetic encoder 23-bit optical encoder

引线定义 Wiring definition							
1	2	3	4	5	6	7
SD+ (白)	SD- (棕)	BAT+ (蓝)	BAT- (黄)	+5V (红)	0V (黑)	PE (绿)



Speed-torque characteristic curve



SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification	编码器 Encoder
1	11101-01266	IMS20B-06M20B30C-4-M4-AUL	17位多圈磁编
2	11101-01267	IMS20B-06M20B30C-4-P9-AUL	23位多圈光编

B	替 换	/	20260204	深圳市英威腾电气股份有限公司 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.	
A	新归档	/	20250928	名 称	电机外形图 Motor outline dimension drawing
版 本	更改方式	更改人	日 期		
设 计	/			料 号	/
校 核	/				
工 艺	/			图 号	/
审 核	/				
标准化	/			重 量	/
批 准	/				

材 质 /

投影标识

比 例 1:1

第 1 页 共 1 页