版 本 Edition	变更内容 Description of the change
B	外形图模板变更

B
2026.02.26
正样



截面B-B





电机技术参数 Motor parameters		
额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	0.85	kW
额定扭矩 Rated torque	5.4	N · m
峰值扭矩 Peak torque	13.5	N · m
额定电流 Rated current	3.3	Arms
峰值电流 Peak current	8.3	Arms
额定转速 Rated speed	1500	rpm
峰值转速 Maximum speed	4500	rpm
扭矩系数 Torque constant	1.65	N·m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	110.3	V/krpm
线电阻 line resistance	2.84	Ω
线电感 line inductance	17.6	mH
转动惯量 Moment of inertia	13.1±10%	kg · cm2
轴向允许载荷 Axial allowable load	196	N
径向允许载荷 Radial allowable load	565	N
极对数 Number of pole pairs	5	对
IP防护等级 Ingress Protection Rating	IP67	
绝缘等级 Insulation class	F	
绝缘电阻 Insulation resistance	＞100MΩ DC500V	
电机重量 Motor weight	5.7	kg
工作温度 Operating temperature	-20℃~40℃	
工作湿度 Operating humidity	20%~80% (不结露 Non-dewfall)	
推荐安装海拔 Recommend installing altitude	＜1000m(1km以上降额使用) (Derate for use above 1km)	

动力航插规格 Power connector

CMS05A18-A6P

D



引线定义 Wiring definition					
A	B	C	D	1	2
W	V	U	PE	–	

信号航插规格 Encoder connector

CMS3102A20-29P

E

编码器规格 Connector specifications	引线定义 Wiring definition						
	A	B	E	F	G	H	J
17位多圈磁编 23位多圈光编 17-bit magnetic encoder 23-bit optical encoder	SD+ (蓝)	SD- (黄)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	+5V (红)	0V (黑)	PE (绿)



Speed-torque characteristic curve



SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification	编码器 Encoder
1	11101-01347	IMS20B-13H85B15C-4-M4-AUL	17位多圈磁编
2	11101-01349	IMS20B-13H85B15C-4-P9-AUL	23位多圈光编

				深圳市英威腾电气股份有限公司 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.	
B	替 换	/	20260205		
A	新归档	/	20250928	名 称	电机外形图 Motor outline dimension drawing
版 本	更改方式	更改人	日 期		
设 计	/			料 号	/ 材 质 /
校 核	/				
工 艺	/			图 号	/ 投影标识
审 核	/				
标准化	/			重 量	/ 比 例 1:1
批 准	/				第 1 页 共 1 页