版 本 Edition	变更内容 Description of the change
B	电机重量由11/11.6Kg修订为12.8/14.5Kg
C	额定扭矩、峰值扭矩、额定电流、峰值电流修改
D	外形图模板变更

D
2026.02.28
正样





Speed-torque characteristic curve



电机技术参数 Motor parameters

额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	4	kW
额定扭矩 Rated torque	12.7	N · m
峰值扭矩 Peak torque	38.2	N · m
额定电流 Rated current	14	Arms
峰值电流 Peak current	41.4	Arms
额定转速 Rated speed	3000	rpm
峰值转速 Maximum speed	6000	rpm
扭矩系数 Torque constant	0.98	N · m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	64	V/krpm
线电阻 line resistance	0.31	Ω
线电感 line inductance	11.60	mH
转动惯量 Moment of inertia	9.89±10%	kg · cm2
轴向允许载荷 Axial allowable load	392	N
径向允许载荷 Radial allowable load	1176	N
极对数 Number of pole pairs	3	对
IP防护等级 Ingress Protection Rating	IP67	
绝缘等级 Insulation class	F	
绝缘电阻 Insulation resistance	＞100MΩ DC500V	
电机重量 Motor weight	12.8	kg
工作温度 Operating temperature	-20℃~40℃	
工作湿度 Operating humidity	20%~80% (不结露 Non-dewfall)	
推荐安装海拔 Recommend installing altitude	＜1000m(1km以上降额使用) (Derate for use above 1km)	

动力航插规格 Power connector

D

CMS05A18-A6P

引线定义 Wiring definition					
A	B	C	D	1	2
W	V	U	PE	–	

信号航插规格 Encoder connector

E

CMS3102A20-29P

编码器规格 Connector specifications	引线定义 Wiring definition						
	A	B	E	F	G	H	J
17-bit magnetic encoder 23-bit optical encoder	SD+ (蓝)	SD- (黄)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	+5V (红)	0V (黑)	PE (绿)

SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification	编码器 Encoder
1	11101-01599	IMS20B-13L40C30C-4-M4-AUL	17位多圈磁编
2	11101-01601	IMS20B-13L40C30C-4-P9-AUL	23位多圈光编

D	替换	/	20260209
C	更改	/	20260107
B	更改	/	20250909
版本	更改方式	更改人	日期

深圳市英威腾电气股份有限公司
Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.

设计	/	名称	电机外形图 Motor outline dimension drawing
校核	/	料号	/
工艺	/	材质	/
审核	/	图号	/
标准化	/	投影标识	
批准	/	重量 /	比例 1:1
			第 1 页 共 1 页